



Afvoer PE met EPDM slabbe

BossCover



Productomschrijving

De PE dakwaterafvoer van BossCover is voorzien van een EPDM slabbe. Het EPDM-membraan is een 100% eenlaags kunststofmembraan gemaakt van synthetische rubber of Ethyleen Propyleen Dieen Terpolymer.

Hoofdtoepassing

De BossCover PE dakwaterafvoer is noodzakelijk op elk plat dak en dakgoot afgedicht met EPDM om het overbodige regenwater af te voeren naar de riolering.

Beperkingen

Niet geschikt voor gebruik op Bitumen, PVC, of TPO.

VOORDELEN

- UV- en ozonbestendig
→ Lange levensduur
- Uitstekende hechting op EPDM dakbedekking
→ Duurzame afdichting
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist
→ Verbeterde veiligheid

Technische fiche

Technische eigenschappen

Ronde afvoeren:

Verschillende diameters en lengtes (zie tabel: verpakking).

Rechthoekige afvoeren:

1. 60 mm x 80 mm (30 cm en 50 cm) - beschikbaar 90° en 45°
2. 60 mm x 100 mm (30 cm en 50 cm) - beschikbaar 90° en 45°

Aansluitstuk in PVC:

1. PVC aansluitstuk voor BC HWA 60 mm x 80 mm / 70 mm – 80 mm (rond)
2. PVC aansluitstuk voor BC HWA 60 mm x 100 mm / 80 mm – 100 mm (rond)

Toepassing

Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

Aantal afvoeren

De vuistregel om regenwater snel af te voeren is de cm²/m² regel: per vierkante meter dak moet u een opening van een vierkante centimeter hebben in uw regenwaterafvoer. De waterafvoer van het platte dak kan in de dakbedekking zelf of aan de rand van het platte dak worden geplaatst. Het aantal wordt in eerste instantie bepaald door het bouwkundig ontwerp. Onderlinge afstand tussen 2 afvoeren moet beperkt blijven tot 10 à 20 meter. Plaats de afvoer minimaal 1 meter vanaf hoek van de dakopstanden.

Toebehoren

EPDM Splice tape ring rond (ronde BC afvoeren). EPDM Splice tape rechthoek (rechthoekige BC afvoeren).

BossCover

Toepassing

1. Maak een cirkelvormige opening ter hoogte van de afvoer. De opening moet een beetje kleiner zijn (ongeveer 10 mm) dan de diameter van de afvoer.
2. Het gehele oppervlak waarop de BossCover afvoer zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
3. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan. Zowel de EPDM ondergrond als de onderzijde van de EPDM slabbe dient behandeld te worden met de primer.
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
4. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd (circa 20 minuten) wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
5. Plaats de afvoer zodat de splice tape ring rondom 10 tot 15 mm zichtbaar is bij het aansluiten op de onderliggende EPDM.
6. Druk de vrijgemaakte zone aan met een siliconen aandrukrol.
7. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

Kleur: Zwart

VERPAKKING		
Diameter buis	Lengte uitloop	Verpakkingseenheid
Ø 40 mm	30 cm en 60 cm	50 stuks/doos en 35 stuks/doos
Ø 50 mm	30 cm en 60 cm	30 stuks/doos en 35 stuks/doos
Ø 63 mm	30 cm en 60 cm	25 stuks/doos en 35 stuks/doos
Ø 75 mm 90°	30 cm en 60 cm	20 stuks/doos en 30 stuks/doos
Ø 75 mm 45°	30 cm en 50 cm	15 stuks/doos en 20 stuks/doos
Ø 90 mm	30 cm en 60 cm	12 stuks/doos en 20 stuks/doos
Ø 110 mm	60 cm	14 stuks/doos
Ø 125 mm	30 cm en 60 cm	16 stuks/doos en 9 stuks/doos
60 mm x 80 mm 90°	30 cm en 50 cm	20 stuks/doos en 40 stuks/doos
60 mm x 80 mm 45°	30 cm en 50 cm	20 stuks/doos en 35 stuks/doos
60 mm x 100 mm 90°	30 cm en 50 cm	15 stuks/doos en 25 stuks/doos
60 mm x 100 mm 45°	30 cm en 50 cm	15 stuks/doos en 25 stuks/doos

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht. De houdbaarheid bedraagt 36 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.