Guardian
Secures your roof

ASTL

Telescoop tule voor afschotisolatie op betonnen dakconstructies

Bovendien uitstekend geschikt voor:


- Bevestiging van daksystemen op dakvloeren met hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten
- Renovatieprojecten met grote verschillen in de bestaande dakbaan/isolatiedikte




Unieke voordelen!

- Twee werkstappen: (1) boren en (2) bevestigen in één handeling
- Tot 110 mm afschotisolatie overbruggen met één lengte. Minder lengtes op voorraad nodig
- Versnelt en vergemakkelijkt het werken op daken met grote hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten
- Versnelt en vergemakkelijkt het werken op renovatiedaken met grote dikteverschillen in de bestaande dakbaan/isolatie
- Rekenwaarden van 600 - 800 Newton!, afhankelijk van type tule

Toepassing:



- Bevestiger voor afschotisolatie
- Geïntegreerd telescopisch effect maakt het mogelijk om de isolatie in te drukken (bijv. bij belopen), zonder beschadiging van het dakmembraan



- Versnelt en vergemakkelijkt het werken op daken met grote hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten
- Versnelt en vergemakkelijkt het werken op renovatiedaken met grote dikteverschillen in de bestaande dakbaan/isolatie

ASTL

Productbeschrijving	Bevestiger voor afschotisolatie op betonnen dakconstructies; • Ook geschikt voor bevestiging van daksystemen op dakvloeren met hoogteverschillen in de betonnen vloerplaten • En renovatieprojecten met grote verschillen in de bestaande dakbaan/isolatiedikte • Gemaakt van hoogwaardig Polypropyleen • Altijd voorgemonteerd
Tule	R45 / R75 standaard tule; incl. betonschroef. Op aanvraag ook mogelijk in combinatie met RBS 50/ RB 48 / GWT-ASTL
Isolatiedikte	Van 70 - 600 mm Overbrugt 110 mm afschotisolatiedikte met één lengte combinatie
Toepassing	Voor gebruik in betonnen dakconstructies
Voorboren	Ø 5.0 mm drill with special stopper
Gereedschap	Speciaal gereedschap voor rechtopstaand werken
Approvals Syntef approval 2516 ETA approval 08/0285	 ja ja
Windkisttesten met	PVC TPO EPDM Bitumen



Met 5 mm boor door isolatie boren en minimaal 30 mm voorboren in betonnen dakvloer.

Aanbevolen gereedschap:

- HB-CON-50035 ST (boor met stopper)
- HB EXT-CON 500 of 750 mm Extender



Hou druk op schroefmachine gedurende de installatie. Blijf draaien totdat de schroefmachine het juiste draaimoment heeft bereikt. Het gebruik van een slagmoerschroevendraaier wordt aanbevolen.

Aanbevolen rpm:
400-600 rpm

Technische informatie en testresultaten
Voor verdere technische informatie en testresultaten kunt u contact opnemen met: +31 (0)492 59 74 00