

CP BETONSLAGPLUG

Slagplug voor beton

- Lengte: 75 t/m 215 mm
- Gecoate nagel
- Minimale inbrengdiepte: 30 mm
- Voorboren: \varnothing 8,0 mm
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285



Producten

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
1586600	CP50-075, Concrete-plug 50 X 8,0 X 75 mm BU 25/45mm	250/Doos
1586611	CP50-095, Concrete-plug 50 X 8,0 X 95 mm BU 45/65mm	250/Doos
1586612	CP50-115, Concrete-plug 50 X 8,0 X 115 mm BU 65/85mm	250/Doos
1586613	CP50-135, Concrete-plug 50 X 8,0 X 135 mm BU 85/105mm	250/Doos
1586614	CP50-155, Concrete-plug 50 X 8,0 X 155 mm BU 105/125mm	250/Doos
1586615	CP50-175, Concrete-plug 50 X 8,0 X 175 mm BU 125/145mm	250/Doos
1586616	CP50-195, Concrete-plug 50 X 8,0 X 195 mm BU 145/165mm	250/Doos
1595035	CP50-215, Concrete-plug 50 X 8,0 X 215 mm BU 165/185mm	250/Doos

Bijhorende producten



Betonboren

Verkrijgbaar in diverse lengtes
en diameters
Aansluiting SDS
Hammerboormachines



SP 70 CPE

Drukverdeelpaat voor isolatie
of onderlagen
Coating 15 cycli Kesternich



ASTL

Bevestiger voor afschotisolatie
Ook geschikt voor bevestiging
van daksystemen op dakvloeren
met hoogteverschillen in de
betonnen vloerplaten en
renovatieprojecten.



R 45 + CS 6,1 combi (FM approval)

Dakbaanbevestiger
Coating, 15 cycli Kesternich
Let op: uittrekproef aanbevolen