



PRESTATIEVERKLARING

CladSeal SAA-EN13984

N° DOP CladSeal SAA-2020.02.24

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

CladSeal SAA.

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Zie productetiket en/of verpakking.

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:

Cladseal SAA is een tweelaags EPDM waterdichtingsmembraan onderaan voorzien van een zelfklevende acryllaag. Het product is zwart van kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde. Het wordt aangewend als dampremmende laag voor afdichting van gevels ofgelijkaardig.

4. Naam, contactadres van de fabrikant/handelaar:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3.

6. Jaar van aanmelding:

2018

7. Gedecclareerde prestaties

Eigenschappen	Testmethode	Eenheden	Prestaties		Geharmoniseerde Norm
			Waarde	Beoordeling	
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928	2kPa	Voldoet	Voldoet/ voldoet niet	EN 13984
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 1931	μ	NPD	≥ MLV ±20%	
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		NPD	Voldoet/ voldoet niet	
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Scheursterkte (nagel schacht)	EN 12310-1	N	NPD	≥ MLV ±20%	
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	NPD	≥ MLV	
Rek bij breuk	EN 12317-2 B	%	300	≥ MLV	
Treksterkte	EN 12317-2 (B)	MPa	6	≥ MLV	
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse	
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV	

NPD = Geen waarden bepaald

MDV= Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

8. Prestatie

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB