

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM FLASHING TAPE

EPDM Flashing Tape bestaat uit een ge vulcaniseerde EPDM welke gelamineerd is met een zelfklevend onge vulcaniseerd rubber. Het wordt gebruikt voor het afwerken van details zoals hoeken, buisdoorvoeren en T-naden bij SealEco EPDM membranen. EPDM Flashing Tape is flexibel en uitermate vervormbaar. Het zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen.

Flashing Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.



Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte:	1.8 ± 10% mm
Koude buigproef:	-40°C
Rek bij breuk:	> 300%
Bewaartijd:	9 maanden in de originele verpakking. Droog bewaren tussen +5°C en 30°C.

Verpakking

Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet
152	30.48	2	23.6	18
229	15.25	2	17.7	40
305	15.25	1	12.2	45
457	15.25	1	17.2	24

Niet alle breedtes zijn beschikbaar in alle landen. Contacteer uw leverancier voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

Alle ondergronden zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooiën of enige vorm van spanning. Verontreinigde oppervlakken dienen gereinigd te worden met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen. Positioneer de Flashing Tape en zorg voor een minimale overlap van 80 mm. Markeer de positie van de Flashing Tape met een pen. Breng Single Ply Primer aan volgens de richtlijnen met een scrubber en dit op de gehele te verbinden zone. Laat de Single Ply Primer volledig handdroog worden. De maximale open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV). Plaats de Flashing Tape in de Single Ply Primer zonder luchtinsluiting en vervorm deze waar nodig. Zorg ervoor dat de Flashing Tape niet te veel wordt uitgerokken, het patroon dient zichtbaar te blijven. Druk de Flashing Tape aan met behulp van een detailaandrukrol en een 40 mm brede siliconen aandrukrol. Breng Sealant 5590 aan rond de gehele Flashing Tape en strijk deze glad. EPDM Flashing Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij temperaturen tussen 5°C en 15°C de EPDM Flashing Tape bewaren op kamertemperatuur tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.