

Technische gegevens

Aslon® EPDM tegel

Materiaal samenstelling:	zwart EPDM granulaat gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm UV bestendige PU gebonden EPDM rubber.
Maat:	250 x 500 / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Dikte:	vanaf 30 mm
Kleuren:	diverse RAL kleuren en mix kleuren kleurverschil kan voorkomen
Dichtheid:	800 kg/m ³
Brandklasse:	Cfl naar EN 13501
Rookklasse:	S1
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het EPDM rubber is kleurecht en het PU bindmiddel is UV bestendig er kan echter een verkleuring van de tegels optreden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels en matten ontstaan
Garantie:	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatie waarde:	R _d 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Waterdoorlatendheid:	325 mm per uur EN 12616

Versie: 23-08-2016



Aslon Rubber
Vlotlaan 101
2681 TW Monster
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 174 283 443
Telefax: +31 (0) 174 283 112
E-mail: sales@aslon-rubber.com
Website: www.aslon-rubber.com

IBAN: NL13 INGB 0007 1098 86
Swift/BIC: INGBNL2A
VAT number: NL 80 88 16 226 B01
Chamber of Commerce: 28 08 57 06