Unidek Dijkotop LC - EPS 100
KU-NL-18.1-DI100-036-LC

Prestatieverklaring VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Productidentificatie	KU-NL-18.1-DI100-036-LC
Handelsnaam	Unidek Dijkotop LC - EPS 100
Type	EPS 100 voorzien van gebitumineerde glasvlies
Partij of serienummer (identificatie)	zie het etiket met CE-markering
CE codering	EPS- EN13163: 2012+A1:2015- L(3)- W(3)- T(2)- S(5)- P(5)- BS150- CS(10)100- DS(N)5- TR80- -- --
Beoogd gebruik	algemene toepassing EPS thermische isolatie

Naam en adres van de fabrikant	Kingspan Unidek BV Postbus 101 NL 5420 AC Gemert	tel. 0492-378111 www.kingspanunidek.nl info@kingspanunidek.com

Naam en adres van de gevolmachtigde		nvt
Systeem beoordeling en verificatie		(AVCP) Systeem 3
Notified Body (PTD)	EN13163: 2012+A1:2015	SGS UK - (NB 0120)
	EN 13501-1: 2010	WFR Gent - (NB 1173)
Certificatie instantie volgens Europese Technische beoordeling		nvt


Gedeclareerde prestaties

Essentiële Kenmerken		**aangegeven prestatie**		**norm**
Thermische geleidbaarheid - λ_D		0,036		EN13163: 2012+A1:2015
Thermische weerstand - R_D		zie het etiket		EN13163: 2012+A1:2015
Reactie bij brand (RtF)		NPD		EN 13501-1: 2010
Druksterkte bij 10% vervorming		CS(10)100		EN13163: 2012+A1:2015
Toleranties	lengte - breedte	L(3)	W(3)	EN13163: 2012+A1:2015
	dikte	T(2)		EN13163: 2012+A1:2015
	haaksheid	S(5)		EN13163: 2012+A1:2015
	vlakheid	P(5)		EN13163: 2012+A1:2015
Buigsterkte		BS150		EN13163: 2012+A1:2015
Dimensionele stabiliteit (23°C/50%RV)		DS(N)5DS(70,90)1		EN13163: 2012+A1:2015
Dimensionele stabiliteit (48h/70°C)		-		EN13163: 2012+A1:2015
Dim. Stab. (70°C/90%RV)		DS(70,90)1		EN13163: 2012+A1:2015
Treksterkte		TR80		EN13163: 2012+A1:2015
Samendrukbaarheid		-		EN13163: 2012+A1:2015
Dyn. stijfheid		-		EN13163: 2012+A1:2015
Vervorming		NPD		EN13163: 2012+A1:2015
Kruip		-		EN13163: 2012+A1:2015
Wateropname t		-		EN13163: 2012+A1:2015
Wateropname p		-		EN13163: 2012+A1:2015
Afschuifsterkte		-		EN13163: 2012+A1:2015
Afschuifmodulus		-		EN13163: 2012+A1:2015
Waterdampdiffusiegetal		-		EN13163: 2012+A1:2015
Afgifte gevaarlijke stoffen aan het binnenmilieu		NPD		

Durability	Inzake de duurzaamheid van de aangegeven prestaties kan verklaard worden dat er geen verandering zal optreden.
Overige eigenschappen	Voor de overige eigenschappen wordt geen declaratie (NPD) aangegeven in relatie tot het beoogd gebruik.

De prestaties van het in deze prestatieverklaring omschreven product zijn conform de in deze prestatieverklaring aangegeven declaraties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

datum Gemert, 2018 04 01 Vervangt alle voorgaande verklaringen



David Macdonald
Managing Director Kingspan Unidek B.V.