

## Technische gegevens

### Aslon® kunstgrastegel

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel
Maat:	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Dikte:	vanaf 30 mm
Kleuren:	groen
Dichtheid:	800 kg/m <sup>3</sup>
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
Garantie:	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde:	R <sub>d</sub> 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Waterdoorlatendheid:	250 mm per uur EN 12616

Versie: 23-08-2016



**Aslon Rubber**  
Vlotlaan 101  
2681 TW Monster  
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 174 283 443  
Telefax: +31 (0) 174 283 112  
E-mail: [sales@aslon-rubber.com](mailto:sales@aslon-rubber.com)  
Website: [www.aslon-rubber.com](http://www.aslon-rubber.com)

IBAN: NL13 INGB 0007 1098 86  
Swift/BIC: INGBNL2A  
VAT number: NL 80 88 16 226 B01  
Chamber of Commerce: 28 08 57 06