

Easy Base PV 160 F is een zelfklevend membraan op basis van elastomeerbitumen met polyesterinlage. De Easy Base PV 160 F wordt toegepast als zelfklevende onderlaag in een meerlaagse dakafdichting waarvan de toplaag wordt gelast. De ideale onderlaag bij opkanten en details.

Samenstelling: Bitumen, SBS (styreen-butadieen-styreen) elastomeermodificator en minerale vulstof (talk, dolomiet enz.) met een polyesterinlage (160 gr/m²)

Afwerking: Wegbrandfolie aan de bovenzijde en een verwijderbare siliconenfilm aan de onderzijde.

Verwerking Volvlakse verkleving.

Verpakking: Afmeting van de rol: 10 x 1 m

Gewicht van de rol: +/- 40 kg

Aantal rollen per pallet: 25

Certificaten:



Karakteristieken	Methode	Eenheid	Waarde
Type			SBS-gemodificeerd bitumenmembraan
Productnaam			Easy Base PV 160 F
Productbeschrijving			Zelfklevende onderlaag
Toepassing			◆ Zelfklevende onderlaag in meerlaagse dakafdichting. ◆ Zowel nieuwbouw als renovatie ◆ Niet voor éénlaagse dakafdichting
Afwerking bovenzijde			Wegbrandfolie (polymeerfilm)
Afwerking onderzijde			Verwijderbare siliconenfilm
Lengte x breedte		m	10 x 1
Gewicht		kg/m ²	4
Dikte		mm	3 ± 5%
Type / gewicht wapening		g/m ²	Polyester / 160
Extern brandgedrag	EN 13501-1		F
Waterdichtheid	EN 1928	kPa	200
Max. trekkracht langs / dwars	EN 12311-1	N/50mm	600 / 400
Rek bij breuk langs / dwars	EN 12311-1	%	30 / 30
Nageldoorscheursterkte	EN12310-1	N	180
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	°C	-20
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	90