

# Produktdatenblatt

## BauderBIT EM-VP

### Lösemittelfreie

## Voranstrich-Emulsion Plus



<b>Einsatzbereich</b>	Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei schnelltrocknend kaltstreich-, roll- und spritzbar / frostempfindlich entspricht DIN 18533 - 2 für Innenräume geeignet	
<b>Artikelnummer</b>	7505 0015	
<b>Lieferform</b>	Kunststoffeimer 30 l	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Lagerfähigkeit	-	12 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde frostfrei zu lagern!
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	°C	+5
Basis	-	lösemittelfreies Bitumen
Konsistenz	°C	flüssig
Bitumengehalt	-	ca. 37 Gew.-%
Trocknungszeit bis Staubtrocken	-	< 60 Minuten, je nach Witterung und Untergrund bei erhöhtem Auftrag bzw. Temperaturen <15°C ggfs. länger
Verbrauch	-	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Giscode	-	BBP 10

#### Hinweis

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Emulsion Plus wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Ein erhöhter Auftrag oder kühlere Temperaturen können zu längeren Trocknungszeiten führen. Es darf erst weiter gearbeitet werden, wenn das Produkt vollständig ausgehärtet ist.

Das Produkt ist frostempfindlich und muss frostfrei gelagert werden.

#### Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen finden Sie im Internet unter [www.bauder.de](http://www.bauder.de)