

Aslon® RUBBER **safe & soft SBR tegel**

MATERIAAL SAMENSTELLING:

gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof.

AFMETINGEN EN DIKTES:

afmetingen:	250 x 500 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm	Maattolerantie ± 2%
diktes:	25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm en 100 mm	± 5 %

KLEUREN:

kleur:	zwart, rood, groen en grijs
kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegels aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan

SPECIFICATIES:

densiteit:	800 kg/m ³
waterdoorlatendheid:	920 mm per uur EN 12616
slipweerstand:	R10
brandklasse:	Efl to EN 13501
rookklasse:	S2

**AL ONZE PRODUCTEN ZIJN
100% RECYCLEBAAR!**

VALHOOGTEN HEAD INJURY CRITERION (HIC):

de Aslon® Safe & Soft SBR tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177

Diktes	Valhoogtes
25 mm	0,80 meter
30 mm	1,00 meter
40 mm	1,45 meter
45 mm	1,50 meter
55 mm	1,70 meter
75 mm	2,40 meter
100 mm	3,00 meter



GARANTIE:

3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor speelplaats. Uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing