R50 + BS 4,8 COMBI (FM APPROVAL)

Tule-schroef combi voor bevestiging van dakbanen. Geschikt voor toepassing in staaldak (0,70 t/m 2 x 1,25 mm dik)

- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Te verwerken met extender
- Kunststof tule Ø **50** mm
- Guardian S-punt schroef
- TX 25 kop
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- FM approval
- Tevens verkrijgbaar op strip, geschikt voor volautomaat PP260 (RS48)



Producten

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1412218	R50+BS/BU040, 50 X 20 / 4,8 X 060	40 mm	250/Doos
1412219	R50+BS/BU050, 50 X 20 / 4,8 X 070	50 mm	250/Doos
1412220	R50+BS/BU060, 50 X 40 / 4,8 X 060	60 mm	250/Doos
1412221	R50+BS/BU070, 50 X 40 / 4,8 X 070	70 mm	250/Doos
1412222	R50+BS/BU080, 50 X 60 / 4,8 X 060	80 mm	250/Doos
1412223	R50+BS/BU090, 50 X 60 / 4,8 X 070	90 mm	250/Doos
1412224	R50+BS/BU100, 50 X 80 / 4,8 X 060	100 mm	250/Doos
1412225	R50+BS/BU110, 50 X 90 / 4,8 X 060	110 mm	250/Doos
1412226	R50+BS/BU120, 50 X 90 / 4,8 X 070	120 mm	250/Doos
1412227	R50+BS/BU130, 50 X 90 / 4,8 X 080	130 mm	250/Doos
1412228	R50+BS/BU140, 50 X 120 / 4,8 X 060	140 mm	250/Doos
1412229	R50+BS/BU150, 50 X 120 / 4,8 X 070	150 mm	250/Doos
1412230	R50+BS/BU160, 50 X 120 / 4,8 X 080	160 mm	250/Doos
1412231	R50+BS/BU170, 50 X 150 / 4,8 X 060	170 mm	250/Doos
1412232	R50+BS/BU180, 50 X 150 / 4,8 X 070	180 mm	250/Doos
1412324	R50+PS/BU190, 50 X 150 / 4,8 X 080	190 mm	250/Doos
1412325	R50+PS/BU200, 50 X 180 / 4,8 X 060	200 mm	250/Doos
1412326	R50+PS/BU210, 50 X 180 / 4,8 X 070	210 mm	250/Doos

Producten

ARTIKELCODE	TULE/SCHROEF Ø MM X LENGTE MM	MAXIMALE OPBOUWDIKTE	VERPAKKING
1412236	R50+BS/BU220, 50 X 180 / 4,8 X 080	220 mm	250/Doos
1412237	R50+BS/BU230, 50 X 210 / 4,8 X 060	230 mm	250/Doos
1412238	R50+BS/BU240, 50 X 210 / 4,8 X 070	240 mm	250/Doos
1412239	R50+BS/BU250, 50 X 210 / 4,8 X 080	250 mm	250/Doos
1412240	R50+BS/BU260, 50 X 240 / 4,8 X 060	260 mm	250/Doos
1412241	R50+BS/BU270, 50 X 240 / 4,8 X 070	270 mm	250/Doos
1412242	R50+BS/BU280, 50 X 240 / 4,8 X 080	280 mm	250/Doos
1412243	R50+BS/BU290, 50 X 270 / 4,8 X 060	290 mm	250/Doos
1412244	R50+BS/BU300, 50 X 270 / 4,8 X 070	300 mm	250/Doos
1412248	R50+BS/BU310, 50 X 270 / 4,8 X 080	310 mm	250/Doos
1412246	R50+BS/BU320, 50 X 300 / 4,8 X 060	320 mm	250/Doos
1412247	R50+BS/BU330, 50 X 300 / 4,8 X 070	330 mm	250/Doos
1412248	R50+BS/BU340, 50 X 300 / 4,8 X 080	340 mm	250/Doos
1412249	R50+BS/BU350, 50 X 330 / 4,8 X 060	350 mm	250/Doos
1412250	R50+BS/BU360, 50 X 330 / 4,8 X 070	360 mm	250/Doos
1412251	R50+BS/BU370, 50 X 330 / 4,8 X 080	370 mm	250/Doos
1412252	R50+BS/BU380, 50 X 330 / 4,8 X 090	380 mm	250/Doos
1412253	R50+BS/BU390, 50 X 330 / 4,8 X 100	390 mm	250/Doos
1412254	R50+BS/BU400, 50 X 330 / 4,8 X 110	400 mm	250/Doos

Bijhorende producten

Bit

Verkrijgbaar in diverse lengtes
Toepasbaar voor gehele Guardian assortiment



Bit Extender

Snel en ergonomisch werken
Toepasbaar voor alle schroef-tule combinaties
Eenvoudig in gebruik

Alternatieve producten



R 50 + PS 4,8

Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
Te verwerken met extender
Kunststof tule Ø 50 mm