


UNIDEK Marathon

Dakisolatie voor intensief beloopbare platte daken



Productomschrijving

Unidek Marathon is dakisolatie van EPS voor intensief beloopbare platte daken zoals terrasdaken en galerijen en is brandvertragend gemodificeerd (SE). De dakplaten zijn enkelzijdig gecacheerd met speciaal mineraal gecoat glasvlies en hebben een rechte randafwerking.



Productinformatie

Algemeen	
Gebruiksklasse*	Classification Dd (BRL1309, Marathon Man Test), dynamische belasting Intensief beloopbaar; geschikt voor terrasdaken en galerijen
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 2-laags bitumen, 1-laags kunststof of EPDM
Ondergrond	Geschikt voor beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: mechanisch bevestigd
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.000 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
Rd-waarde**	Minimaal 0,90 - maximaal 9,05 m ² ·K/W
λ-waarde	0,034 W/m·K
Druksterkte	200 kPa
Brandklasse	B-end use op staal of beton daken (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m ¹ ***
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 1000,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie

* Geldig bij een minimale opbouwhoogte van 90 mm ** R_c-waarden op aanvraag. *** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_c-waarde 6.3 bepaald conform NTA 8800

Waterdichting	Tweelaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Mechanisch bevestigd tules 4 st.
Bevestiging isolatie	Mechanisch bevestigd 1 tule/plaat
Dakisolatie	Unidek Marathon, dikte 212 mm
Dampremmende laag	PE-folie naden getaped
Onderconstructie	Geprofileerde stalen dakplaten



Contact

Verkoop

Ferry Schaap

Sales Manager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 204 968 03

E: ferry.schaap@kingspan.com

Arno van den Bosch

Accountmanager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 515 972 16

E: arno.vandenbosch@kingspan.com

Tudor van den Boomen Accountmanager

Internal Sales

T: +31 (0) 492 378 377

E: tudor.vandenboomen@kingspan.com

Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert

Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111

E: eps@kingspan.com

www.unidekplattendak.nl

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website www.unidekplattendak.nl.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

